

Коммерческое предложение

Упаковщик панелей стрейч пленкой "УПМ -1300".



Упаковщик панелей предназначен для автоматической обмотки стрейч пленкой изделий с габаритными размерами (Выс.х Шир, Длина) - 1200х1300х12000 мм. Весом до 700 кг/ п.м.

Упаковщик может использоваться в двух вариантах линии упаковки: с пассивными приемным и подающим рольгангами и с приводными конвейерами.

Технические характеристики:

1. Габаритные размеры упаковщика (ДхШхВ), мм: 2800 х 1150х 2090.
 2. Максимальная скорость перемещения штабеля, м/мин: 6.
 3. Максимальные габариты штабеля(ш,в,дл) мм: 1 300 х 1 200 х 12 000.
 4. Потребляемая электрическая мощность, кВт: 1,5. сж. воздух 4 атм. - 100л/мин
 5. Ширина рулонов пленки- 500 мм. Внутренний диаметр шпули 76 мм.(или по согласованию)
 6. Кол. кареток с пленкой- 2 шт.
 7. Скорость вращения шпуль - 10 об/мин.
 8. Автоматический зажим хвостов ленты и ее отрезки в конце цикла.
 9. Расстояние от пола до плоскости подачи паллет - 450 мм
- Для размещения упаковщика нет необходимости в приемке .