

Автоматический сматыватель рулонов - «SRG-10» приводной, консольный с разгрузочной телегой TG-10 и натяжителем штрипсы с предварительными разделителями полос



Тип - Консольный , клиновой с гидравлическим разжимом лопастей
Вес - 2800 кг
Грузоподъемность - 10000 кг
Режим разжима лопастей разматывателя - клиновой
Привод разжима лопастей разматывателя - гидравлический
Ограничения хода разжима - 500 или 600 мм
Привод разматывателя рулонов - асинхронный, частотно-регулируемый инвертором «Веспер»
Мощность привода сматывателя - 11 кВт
Скорость смотки металла - до 40 м/мин
Ширина разматываемого рулона(заготовки) - 1250 мм
Наружный диаметр сматываемого рулона - 1350 мм
Режим работы - автоматический
Слежение за петлей - ультразвуковой датчик
Аварийный датчик отключения линии при натяжении петли - Концевой выключатель
Габаритные размеры (LxBxH) - 2100x1300x1800 мм
Возможность реверсивного вращения - предусмотрено
Количество лопастей хобота сматывателя - 2
Прижимная штанга рулона - в комплекте
Сталкиватель рулонов с гидроприводом - в комплекте
Гидрозажим концов лент перед сматыванием - в комплекте
Гидроприжим концов лент после намотки - в комплекте
Телега загрузочная TG-10
Грузоподъемность - 10 т
Привод подъема - гидравлический (гидростанция разматывателя).
Под рулон шириной - 1250 мм.
Электропривод перемещения по рельсам, мощность привода - 1,5 кВт
Длина рельсового пути - 3,5 п.м

фотографии узлов сматывателя:

намотка нарезанной ленты



зажим хвостов лент



разделительно прижимная балка



режим перемотки металла



телега разгрузочная

